

卓新工業股份有限公司

鹽水噴霧試驗報告

SALT SPRAY TEST REPORT

銷貨單號: F70400121

品 名 (ITEM)	DAW 06(6u)
出貨日期 (DATE)	2010/11/05
實驗日期 (DATE)	2010/11/05~2010/11/06
試驗規範 (REFERENCE SPEC.)	ASTM B117-85
試驗條件 (TEST CONDITION)	1. 氯化鈉溶液 (NaCl Solution) : (1) 濃度 (CONCENTRATION): $5 \pm 0.5\%$ (2) PH: 6.5 ± 0.4 2. 時間 (TIME): 24 HRs. 3. 溫度 (TEMP.) : $35 \pm 1^{\circ}\text{C}$. 4. 相對濕度 (HUMIDITY) : 95~98% .
判定方式 (JUDGEMENT METHOD)	將測試鍍金片接觸面或鍍金線放大 18 倍 觀察每 CM^2 內藍色或綠色腐蝕點以不超過 4 點為允收範圍. (INSPECT THE CONTACT AREA OF BLADE OR SURFACE OF G/WIRE AT 18x MAGNIFICATION, NO MORE THEN 4 BLUE OR GREEN SPOTS IN PER CM^2 . THEN THE PRODUCT IS ADJUDGED ACCEPTABLE.)
測試結果 (TEST RESULT)	PASS

審核 (CHECKED BY) : 葉增盛 檢驗者 (INSPECTOR) : 林明輝